

Onderhoud

Onderhoudsvoorschriften FUHR sloten

Omschrijving

Voor een langere levensduur van onze producten hebben wij 7 adviezen beschreven. Deze adviezen dragen bij aan het optimaal functioneren van onze sloten.

Toepasbaarheid

Alle FUHR sloten.

Werking

Op elke meerpuntssluiting staat een logo met een pipet en een druppel afgebeeld. Dit staat boven het FUHR logo aangegeven op de voorplaat. Bij het FUHR logo zitten 2 gaten. Spray in een van de twee gaten een klein beetje Extra Long-Life-Spray. Zorg er voor dat het slot vervolgens een paar keer vergrendeld en ontgrendeld wordt zodat de spray zich goed kan verspreiden.

Opmerking

Gebruik geen WD40 of andere middelen omdat daar een hoog percentage water in zit. Het water kan op den duur voor roestvorming zorgen. Gebruik ook geen olie omdat die vaak te dik zijn waardoor vuil makkelijk kan ophopen.

Uitvoeringen

Extra long-life-spray : VZZ1011A

Overige informatie

1. Wij adviseren om de sloten alleen te laten plaatsen door vakbekwame klussendiensten
2. of hout/kunststof/metaal of aluminium verwerkers.
3. Wanneer een slot niet werkt kunt u deze het beste laten zitten en ga deze niet open schroeven in van een professional of contacteer ons.
4. Om een slot optimaal te laten functioneren adviseren wij om FUHR extra long-life-spray te gebruiken.
5. Niet boren / schroeven in de sloten.
6. Sloten en sluitplaten niet schilderen.
7. Deur niet sluiten indien schoten uitgedraaid zijn.
8. Niet met vreemde voorwerpen in het slot.

Uitvoeringen

Extra long-life-spray : VZZ1011A

Meer informatie over diverse vakbekwame klussendiensten, verwerkers, servicepartners, handelaren of extra long-life-spray kunt u vinden op onze website of opvragen bij een van onze medewerkers.

FUHR

